

Línea Liviana
A550

VALTRA



**TU
MÁQUINA
DE TRABAJO**

LÍNEA LIVIANA A550 VERSIÓN 4X2 / 4X4

ESPECIFICACIONES	A550
MOTOR	
Modelo	Simpson - TII S 325
Combustible	Diesel o Biodiesel B05 - Brazil ANP 07/2008 - Europa EM14214 - USA ASTM D6761
Potencia Máxima unid - rpm (norma)	53 hp (39,5 kW) - 2250 (SAEJ1995) 50 hp (37 kW) - 2250 (ISO TR 14396)
Torque Máximo unid - rpm (norma)	167 N.m - 1500 (ISO TR 14396)
Cilindrada (cm ³)	2500
N. de cilindros - aspiración	3 - Natural
Sistema de Inyección	Bomba en línea, Inyección Directa
EMBRAGUE	
Tipo	Dual orgánica (STD) o Split Torque*
Diámetro del rotor (mm)	305
Accionamiento	Mecánico
TOMA DE FUERZA	
Tipo	Directa (STD) o Independiente*
Accionamiento	Mecánico
Velocidades (rpm - rpm del motor)	540 - 1790
Opciones de velocidades (rpm)	540
Potencia Máxima (hp) - rot.motor	44,4 - 1790
TRANSMISIÓN	
Tipo de transmisión	Engranajes deslizantes
Posición de las palancas	Central
Número de marchas	8F + 2R

ESPECIFICACIONES	A550		
SISTEMA HIDRÁULICO			
Presión máxima (kgf/cm ²)	210		
Caudal de la bomba (l/min)	17		
Capacidad de levante máx. ojal (kgf)	2100		
Válvulas de Control Remoto	Opcional 1 válvula de doble acción		
VELOCIDADES TEÓRICAS (KM/H)			
Rodado / rpm en el motor	14.9 - 24 R1 / 2250		
	Marcha	L	H
	1	2,6	10,2
	2	3,7	15,0
	3	6,9	27,5
	4	8,4	33,7
Marcha atrás	3,5	13,9	
FRENOS			
Tipo	Multidiscos a baño de aceite		
Accionamiento	Mecánico		
DIRECCIÓN			
Tipo	Hidrostática		
DIMENSIONES 4X2 / 4X4 CON NEUMÁTICOS ÉSTANDAR			
Distancia entre Ejes (mm)	2010		
Largo total (mm)	3650		
Altura (mm)	2370		
Ancho (mm)	1532		
Despeje (mm)	380		
Peso máximo permitido (kgf)	2800		
Trocha traseras min - max (mm)	1426 - 1826		

ESPECIFICACIONES	A550
CAPACIDADES	
Tanque de combustible (l)	57
NEUMÁTICOS (ÉSTANDAR)	
4X2	6.00 - 16 F2 / 14.9 - 24 R1
4X4	8.00 - 18 R1 / 14.9 - 24 R1
OPCIONALES*	
Contrapesos delanteros longitudinales Contrapesos traseros	

* Itens opcionales. Consulte su distribuidor Valtra

 www.valtra.com.br

 ValtraGlobal

 ValtraVideos

Distribuidor