

Línea Liviana
A650F

VALTRA



**TU
MÁQUINA
DE TRABAJO**

LÍNEA LIVIANA A650F VERSIÓN 4X2 / 4X4

ESPECIFICACIONES	A650F
MOTOR	
Modelo	AGCO Power 320D
Combustible	Diesel o Biodiesel B100 Brazil ANP 07/2008 Europa EM14214 USA ASTM D6761
Potencia Máxima unid - rpm (norma)	70 hp (52,19 kw) - 2400 (SAE J1995)
Torque Máximo unid - rpm (norma)	66 hp (49,21 kW) - 2300 (ISO TR 14396)
Cilindrada (cm ³)	3300
N. de cilindros - aspiración	3 - Aspirado
Sistema de Inyección	Bomba en Línea
EMBRAGUE	
Tipo	Disco Doble Independiente Orgánico
Diámetro del disco (mm)	295
Accionamiento	Mecánico
TOMA DE FUERZA	
Tipo	Independiente
Accionamiento	Hidráulico
Velocidades (rpm - rpm del motor)	540 - 1890 / 540 Económica - 1594 / 1000 - 2074
Opciones de velocidades (rpm)	540 (std) o 540 + 540 Económica* o 540 + 1000*
Potencia Máxima (hp) - rot. motor	55 - 2300
TRANSMISIÓN	
Tipo de transmisión	Sincronizada
Posición de las palancas	Lateral
Número de marchas	8F + 4R (std) o 12F + 8R* o 16F + 8R* o 12F + 12R*
SISTEMA HIDRÁULICO	
Presión máxima (kgf/cm ²)	180
Caudal de la bomba (l/min)	40
Capacidad de levante máx. ojal (kgf)	3135
610 mm del ojal (kgf)	1988
Válvulas de Control Remoto	1 válvula de doble acción

ESPECIFICACIONES	A650F							
VELOCIDADES TEÓRICAS (KM/H) RODADO / RPM EN EL MOTOR								
14.9 -24 R1								
Marcha	Normal (8F+4R)	Reductor (12F+8R)		Multiplicador (16F+8R)		Inversor (12F+12R)		Marcha
		Tortuga	Liebre	Tortuga	Liebre			
L1	2,15	0,45	1,87	2,15	2,47	LL1	0,7	
L2	2,95	0,62	2,56	2,95	3,39	LL2	1,1	
L3	4,65	0,97	4,04	4,65	5,34	LL3	1,5	
L4	6,15	1,29	5,35	6,15	7,07	LL4	2,2	
H1	7,44	-	6,47	7,44	8,55	M1	2,8	
H2	10,2	-	8,87	10,2	11,73	M2	4,2	
H3	16,08	-	13,98	16,08	18,48	M3	6,1	
H4	21,29	-	18,51	21,29	24,48	M4	8,7	
R1	4,08	0,85	3,55	4,08	4,7	H1	9,8	
R2	5,6	1,17	4,87	5,6	6,44	H2	14,5	
R3	8,83	1,85	7,68	8,83	10,15	H3	21,2	
R4	11,7	2,44	10,17	11,7	13,45	H4	30	
FRENOS								
Tipo				Multidiscos a baño de aceite				
Accionamiento				Hidráulico				
DIRECCIÓN								
Tipo				Hidrostática				
DIMENSIONES 4X2 / 4X4 C/ NEUMÁTICOS STD								
Distancia entre Ejes (mm)				2180				
Largura total (mm)				4370				
Altura (mm)				2465				
Ancho (mm)				1490				
Despeje (mm)				265				
Peso máximo permitido (kgf)				3098				
Trocha traseras min - max (mm)				1040/1399				
Ancho externo entre guardabarros traseros (mm)				1337				

ESPECIFICACIONES	A650F
CAPACIDADES	
Tanque de Combustible (l)	79
NEUMÁTICOS (ÉSTANDAR)	
4X2	7.50 - 16 F2 + 14.9 - 28 R1
4X4	8.00 - 18 R1 + 14.9 - 24 R1 250/80-18 + 380/85 R24
PUESTO DE OPERACIÓN	
Tipo	Plataforma
OPCIONALES*	
2 válvulas de doble acción + 1 válvula de flujo constante de hasta 40 l/min 2 válvulas de doble acción 3 válvulas de doble acción Tanque Adicional de Combustible (26 litros) Contrapesos delanteros longitudinales Contrapesos delanteros transversales Contrapesos traseros de rueda Techo Faroles de trabajo delanteros y traseros en el techo Luz de placa Luces de neblina	

* Componentes opcionales. Para más información, consulte en su Concesionaria Valtra
** Configuración del tractor en el Programa Más Alimentos, consulte su Concesionaria Valtra

 www.valtra.com.br

 ValtraGlobal

 ValtraVideos

Distribuidor