

Línea Pesada
BT210

VALTRA



**TU
MÁQUINA
DE TRABAJO**

*FOTO MERAMENTE ILLUSTRATIVA

LÍNEA PESADA BT210 VERSIÓN 4X4

ESPECIFICACIONES	BT210
MOTOR	
Modelo	AGCO POWER 634DSA
Combustible	Diesel o Biodiesel B100 - Brazil ANP 07/2008 - Europa EM14214 - USA ASTM D6761
Potencia Máxima unid - rpm (Norma)	225 hp (167,8 kw) - 2200 (SAEJ1995) 215 hp (160,3 kW) - 2200 (ISO 14396)
Torque Máximo unid - rpm (Norma)	920 N.m. - 1400 (ISO 14396)
Cilindrada (cm³)	7400
N. de cilindros - aspiración	6 - Turbo Intercooler
Sistema de Inyección	Inyección Directa
EMBRAGUE	
Tipo	Multiplos discos húmedos
Accionamiento	Electro-hidráulico
TOMA DE FUERZA	
Tipo	Independiente
Accionamiento	Electro-hidráulico
Velocidades (rpm - rpm del motor)	540 - 2030 / 1000 - 2090
Opciones de velocidades (rpm)	540 - 1000
Potencia Máxima (hp) - rot. Motor	185 - 2200
TRANSMISIÓN	
Tipo de transmisión	Powershift (HiSix)
Posición de las palancas	Joy stick en el apoyo del brazo del asiento
Número de marchas	24F + 24R
SISTEMA HIDRÁULICO	
Presión máxima (kgf/cm²)	204
Caudal de la bomba (l/min)	162
Capacidad de levante máx. Ojal (kgf)	8000
Válvulas de Control Remoto	4
FRENOS	
Tipo	Sinterizado húmedo
Accionamiento	Hidráulico
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidroestática

ESPECIFICACIONES	BT210	
VELOCIDADES TEÓRICAS (KM/H)		
RODADO / RPM EN EL MOTOR		
	30.5-32R1 / 2200	
Marcha		HiSix
1ª A		1,58
1ª B		1,90
1ª C		2,23
1ª D		2,68
1ª E		3,16
1ª F		3,80
2ª A		4,27
2ª B		5,14
2ª C		6,03
2ª D		7,26
2ª E		8,53
2ª F		10,27
3ª A		8,18
3ª B		9,84
3ª C		11,55
3ª D		13,90
3ª E		16,34
3ª F		19,66
4ª A		18,58
4ª B		22,34
4ª C		26,22
4ª D		31,55
4ª E		37,10
4ª F		44,64
Velocidades hacia atrás son alrededor de 3% inferior		
DIMENSIONES 4X4 C/ PNEUS STD		
Distancia entre ejes (mm)		3002
Largo total (mm)		5910
Altura (mm)		3150
Ancho (mm)		2829
Despeje (mm)		320
Peso máximo permitido (Kg)		12040
Diámetros traseros min-máx (mm)		2024 - 2291
CAPACIDADES		
Tanque de Combustible (l)		500
PUESTO DE COMANDO		
Tipo		Cabina

ESPECIFICACIONES	BT210
TECNOLOGÍA EMBARCADA	
Piloto Automático	Preparación para Auto-Guide (Opc) Auto-Guide 3000 (opc.)*
*Preparado para señal decimétrico con opción de señal centimétrico (RTK). Cuando no está habilitada la señal de corrección Omnistar, el sistema trabaja como submétrico a través de algoritmo interno TRUPASS.	
RODADOS (ÉSTANDAR)	
4X4	18.4-26 R1 + 30.5-32 R1
RODADOS (*OPCIONALES)	
	18.4-26 + 20.8-38 R1 18.4-26 + 20.8-38 R2 540/65R28 + 600/75R32 600/65R28 + 650/75R38 600/65R28 + 710/70R38 480/70R30 + 580/70R42
OPCIONALES*	
Asiento con suspensión de aire Partida a frio Luz rotativa Kit de freno de aire para carro de caña Contrapesos traseros Retrovisor telescópico Toma de electricidad 7 puntos SAE Llave de rudes para doble rodados Eje para trocha azucarera de 3 metros	

* Itens opcionales. Consulte su distribuidor Valtra

 www.valtra.com.br

 ValtraGlobal

 ValtraVideos

Distribuidor