

T153e HiTech - T173 HiTech
SERIE T

VALTRA



**TU
MÁQUINA
DE TRABAJO**

SERIE T

MODELO	T153 HITECH	T173 HITECH		
MOTOR				
Modelo	AGCO Power 66 AWI-4V	AGCO Power 74 AWI-4V		
Potencia Máxima unid - rpm (Norma)	163 hp (121 kW) - 2000 (SAE J1995) 155 hp (114 kW) - 2000 (ISO 14396)	184 hp (137 kW) - 2000 (SAE J1995) 180 hp (132 kW) - 2000 (ISO 14396)		
Torque Máximo unid - rpm (Norma)	640 N.m. - 1500 (ISO 14396)	660 N.m. - 1500 (ISO 14396)		
Cilindrada (cm³)	6600	7400		
N. de cilindros - aspiración	6	6		
Sistema de Inyección	Common Rail	Common Rail		
EMBRAGUE				
Tipo	Multidisco	Multidisco		
Accionamiento	Electro-Hidráulico	Electro-Hidráulico		
TOMA DE FUERZA				
Tipo	Independiente	Independiente		
Accionamiento	Electrico-Hidráulico	Electrico-Hidráulico		
Velocidades (rpm - rpm del motor)	540 @ 1874 / 540E @ 1539 / 1000 @ 2000 / Front 1000 @ 1920*	540 @ 1874 / 540E @ 1539 / 1000 @ 2000 / Front 1000 @ 1920*		
Opciones de velocidades (rpm)	540 - 540E - 1000	540 - 540E - 1000		
TRANSMISIÓN				
Tipo de transmisión	Powershift - 3 steps	Powershift - 3 steps		
Posición de las palancas	Laterales	Laterales		
Número de marchas	36A + 36R	36A + 36R		
VELOCIDADES				
	-	Grupo I	Grupo II	Grupo III
	LL1	0,8	1,0	1,2
	LL2	1,1	1,4	1,8
	LL3	1,6	2,0	2,5
	LL4	2,3	2,8	3,5
	M1	4,0	4,9	6,1
	M2	5,7	7,0	8,7
	M3	8,0	9,9	12,3
	M4	11,3	13,9	17,4
	H1	12,4	15,3	19,1
	H2	17,8	21,9	27,3
	H3	25,0	30,7	38,3
	H4	35,2	40,0	43,0
SISTEMA HIDRÁULICO				
Presión máxima (kgf/cm²)	180	180		
Caudal de la bomba (l/min)	90	90		
Capacidad de levante máx. en el ojal (kgf)	8100 (trasero) / 3500 (delantero)	8100 (trasero) / 3500 (delantero)		
Válvulas de Control Remoto	2 standard y 3 o 4 opcionales / 2 válvulas dianteiras	2 standard y 3 o 4 opcionales / 2 válvulas dianteiras		
FREIOS				
Tipo	Multidisco hidraulico, 4WD engranamiento automático	Multidisco hidraulico, 4WD engranamiento automático		
Accionamiento	Freno de estacionamiento hidraulico integrado com el power shuttle	Freno de estacionamiento hidraulico integrado com el power shuttle		

MODELO	T153 HITECH	T173 HITECH
DIRECCIÓN		
Tipo	Hidrostática	Hidrostática
DIMENSIONES 4X4 C/NEUMÁTICOS STD		
Distancia entre Ejes (mm)	2748	2748
Largo total (mm)	5148	5148
Anchura (mm)	2280	2338
Altura (mm)	3035	3047
Despeje Livre (mm)	600	600
Peso máximo permitido (kgf)	8680	10080
CAPACIDADES		
Tanque de Combustible (l)	335	335
NEUMATICOS 4X4		
	420/70R28 + 520/70R38	420/70R28 + 520/70R38
	540/65R28 + 650/65R38	540/65R28 + 650/65R38
	600/65R28 + 710/70R38	600/65R28 + 710/70R38
	Sin neumáticos y ruedas	Sin neumáticos y ruedas
PUESTO DE COMANDO		
Tipo	Cabina	Cabina
TECNOLOGIA EMBARCADA		
Piloto Automático	Auto-Guide 3000*	Auto-Guide 3000*
Telemetria	AgCommand*	AgCommand*

*Itens opcionales. Para más informaciones, consulte su distribuidor Valtra.

 www.valtra.com.br

 ValtraGlobal

 ValtraVideos

Distribuidor