▼ De arriba hacia abajo: **HC-7206, HC-7210, HC-9206**

Todos los modelos cuentan con puños de goma para prolongar su vida útil y durabilidad.

Mangueras termoplásticas (serie 700)

- **Para aplicaciones exigentes, con un factor de diseño de 4:1**
- **Presión máxima de servicio de 10,000 psi**
- **Dos capas de alambre de acero trenzado**
- **La envoltura exterior de poliuretano brinda máxima resistencia a la abrasión**
- **Presenta un bajo coeficiente de dilatación volumétrica cuando está bajo presión, que aumenta la eficiencia de todo el sistema**

Mangueras de goma reforzado (serie 900)

- **El surtido más completo: 35 modelos de hasta 50 pies de largo**
- **Cubierta de caucho con 2 capas de alambre de acero trenzado**
- **Diseñadas para cumplir con la especificación para mangueras IJ-100 del Instituto de Manejo de Materiales de EEUU.**
- **Flexibles, con poca “memoria”, son la mejor opción para tramos largos**

◀ *Para evitar contrapresión y para aumentar la velocidad de retracción de cilindro, al utilizar mangueras largas, la mejor opción es la gama de mangueras HC-7300 de Enerpac con diámetro interno aumentado.*

Sinónimo de seguridad y calidad

Para garantizar la integridad de su sistema, utilice solamente mangueras hidráulicas Enerpac.

ADVERTENCIA !

- **No exceda el límite de presión máxima de 10,000 psi.**
- **No manipule mangueras cuando estén bajo presión.**

Para conocer otras medidas de seguridad adicionales, consulte nuestras “Páginas Amarillas”.

Página: **242**

▼ **Acoples para extremos de manguera**

¼" NPTF	
⅜" NPTF	
A-604	
A-630	
AH-604	
AH-630	
C-604	
CH-604	

Mangueras hidráulicas de alta presión

Serie
700
900

Diámetro interno:
.25 y .38 pulgadas

Longitud:
2-50 pies

Presión de operación máxima:
10,000 psi

Diám. interno	Ensambles y acoples para extremos de manguera*		Longitud de la manguera	Serie 700 Termoplásticas		Serie 900 Goma reforzado	
(pulg)	Extremo uno	Extremo dos	(pies)	Número de modelo	Peso (libras)	Número de modelo	Peso (libras)
.25	¼" NPTF	¼" NPTF	6	–		H-9206Q	2.6
		⅜" NPTF	6	–		H-9206S	2.6
		A-630	6	HB-7206QB	2.4	HB-9206QB	3.1
		AH-630	6	–		HB-9206Q	2.9
		CH-604	6	HC-7206Q	2.3	HC-9206Q	3.0
	⅜" NPTF	⅜" NPTF	2	H-7202	1.2	H-9202	1.6
			3	H-7203	1.5	H-9203	1.9
			6	H-7206	2.0	H-9206	2.6
			10	H-7210	3.0	H-9210	3.9
			20	H-7220	6.2	H-9220	8.0
			30	H-7230	10.0	H-9230	13.0
			50	H-7250	15.4	H-9250	22.0
		A-604		–		–	
			6	HA-7206B	2.5	HA-9206B	3.2
			10	–		HA-9210B	4.5
		AH-604		–		–	
			3	–		HA-9203	2.1
			6	HA-7206	2.2	HA-9206	2.9
			10	HA-7210	3.2	HA-9210	4.2
		AH-630	6	HB-7206	2.2	HB-9206	2.9
		C-604	3	HC-7203B	2.2	HC-9203B	2.9
			6	HC-7206B	2.8	HC-9206B	3.7
			10	HC-7210B	3.9	HC-9210B	5.0
		CH-604	3	HC-7203	1.7	HC-9203	2.2
			6	HC-7206	2.3	HC-9206	3.0
			10	HC-7210	3.3	HC-9210	4.3
			20	HC-7220	6.4	HC-9220	8.3
	CH-604	CH-604	6	HC-7206C	2.4	HC-9206C	3.1
			50	HC-7250C	15.4	HC-9250C	20.0
.38	⅜" NPTF	⅜" NPTF	6	H-7306	3.5	H-9306	4.6
			10	H-7310	5.4	H-9310	7.0
			20	H-7320	10.0	H-9320	13.0
			30	H-7330	16.2	H-9330	21.0
			50	H-7350	15.2	H-9350	33.0
		CH-604	6	HC-7306	3.4	HC-9306	4.9
			8	–		HC-9308	6.2
			10	HC-7310	5.6	HC-9310	7.3
			20	HC-7320	11.2	HC-9320	14.6

* Si desea obtener información técnica sobre los acoples, vea la página siguiente.

Mangueras para llaves de torque

Para garantizar la integridad de su sistema hidráulico, utilice mangueras dobles de seguridad 3.5:1 Enerpac para llaves doble acción. Consulte la matriz de selección.

Página: 204

Conectores

Para conectores adicionales consulte la página de conectores de la sección Componentes del sistema.

Página: 119

Capacidad de aceite de la manguera

Al usar mangueras largas, a veces es necesario llenar el depósito de la bomba luego de llenar las mangueras. Para determinar la capacidad de aceite de la manguera, utilice lo siguiente:

Para mangueras con un diámetro interno de 0.25 pulgadas:
Capacidad ($pulg^3$) = 0.5892 x longitud (pies)

Para mangueras con un diámetro interno de 0.38 pulgadas:
Capacidad ($pulg^3$) = 1.3608 x longitud (pies)