



 **Husqvarna**

UNIMAQ  **THE
Rental
STORE**

UNA EMPRESA FERREYCORP



Línea de productos

Equipos de corte,
concreto y asfalto.



CORTADORES DE PISOS

FS 400



Especificaciones

Potencia, gasolina, HP (kW)	13 (8)*
Diámetro de disco, in (mm)	18 (450)
Profundidad de corte, in (mm)	6-5/8 (168)
Peso, lb (kg)	219 (99)

FS 500



Especificaciones

Potencia, gasolina, (FS 513), HP (kW)	11 (8)*
Potencia, gasolina, (FS 520), HP (kW)	20.8 (16)*
Potencia, gasolina, (FS 524), HP (kW)	20.8 (16)*
Diámetro de disco, in (mm)	18,20,24 (450, 508, 600)
Profundidad de corte, in (mm)	6-5/8, 7-5/8, 9-5/8 (168, 196, 244)
Peso, lb (kg)	424- 502(193- 228)

FS 6800D



Especificaciones

Potencia, diesel, HP (kW)	66 (49)*
Diámetro de disco, in (mm)	60 (45)
Profundidad de corte, in (mm)	42 (1,067)
Profundidad máxima de corte, in (mm)	17-1/2 (445)
Peso, lb (kg)	2,013 (869)

CORTADORES DE PISOS

FS 7000D



FS 9900D



Especificaciones

Potencia, diesel, HP (kW)	77 (55)*
Diámetro de disco, in (mm)	68 (50)
Profundidad de corte, in (mm)	42 (1,067)
Profundidad máxima de corte, in (mm)	17-1/2 (445)
Peso, lb (kg)	2,357 (1,069)

Especificaciones

Potencia, diesel, HP (kW)	99(74)*
Diámetro de disco, in (mm)	90 (67)
Profundidad de corte, in (mm)	60 (1,524)
Profundidad máxima de corte, in (mm)	25 (635)
Peso, lb (kg)	2,390 (1,084)

CORTADORES SOFF-CUT

SOFF-CUT 150



SOFF-CUT 2000



Especificaciones

Potencia, HP (kW)	4.3 (3)*
Diámetro de disco, in (mm)	6 (152)
Profundidad de corte, in (mm)	1-3/16 (30)
Peso, lb (kg)	87 (39)

Especificaciones

Potencia, diesel, HP (kW)	9 (7)*
Diámetro de disco, in (mm)	10 (254)
Profundidad de corte, in (mm)	1-1/2 (38)
Peso, lb (kg)	317 (144)

CORTADORES SOFF-CUT

SOFF-CUT 4000



Especificaciones

Potencia, gasolina, HP (kW)	20 (15)*
Diámetro de disco, in (mm)	13-1/2 (343)
Profundidad de corte, in (mm)	2-3/4 (70)
Peso, lb (kg)	420 (191)

SOFF-CUT 2500



Especificaciones

Potencia, gasolina, HP (kW)	11 (8)*
Diámetro de disco, in (mm)	10 (254)
Profundidad de corte, in (mm)	1-1/2 (38)
Peso, lb (kg)	347 (157)

CORTADORES SOFF-CUT

SOFF-CUT 4200



Especificaciones

Potencia, diesel, HP (kW)	22 (16)*
Diámetro de disco, in (mm)	13-1/2 (343)
Profundidad de corte, in (mm)	3 (76)
Peso, lb (kg)	488 (221)

SOFF-CUT 5000



Especificaciones

Potencia, diesel, HP (kW)	25 (18)*
Diámetro de disco, in (mm)	14 (350)
Profundidad de corte, in (mm)	4 (100)
Peso, lb (kg)	495 (225)

PERFORADORAS / DIAMANTINA

DS 450



Especificaciones

Diámetro máximo de broca in (mm)	16 (400)
Longitud para el transporte in (mm)	18 1/2 (711)
Angulo máximo de inclinación	60°
Peso, lb (kg)	57 (26)

DMS 180



Especificaciones

Potencia, HP (kW)	2.3 (1.7)
Voltaje / amperaje, V/amps	115 / 20
Diámetro máximo de broca in (mm)	6 (152)
Longitud para el transporte in (mm)	19 (483)
Velocidad de la broca carga completa, rpm	540
Peso, lb (kg)	51 (23.3)

PERFORADORAS / DIAMANTINA

DMS 240



Especificaciones

Potencia, HP (kW)	2.9 (2.2)
Voltaje / amperaje, V/amps	115 / 20
Diámetro máximo de broca in (mm)	10 (254)
Longitud para el transporte in (mm)	24 (600)
Velocidad de la broca carga completa, rpm	185 / 455
Peso, lb (kg)	51 (23.3)

DMS 280



Especificaciones

Potencia, HP (kW)	3 (2.3)
Voltaje / amperaje, V/amps	115 / 20
Diámetro máximo de broca in (mm)	14 (350)
Longitud para el transporte in (mm)	25-1/2 (648)
Velocidad de la broca con carga completa a velocidad alta, rpm	350 / 780 / 1,340
Velocidad de la broca con carga completa a velocidad baja, rpm	240 / 540 / 930
Peso, lb (kg)	86 (39)

PERFORADORAS / DIAMANTINA

DMS 340



Especificaciones

Potencia, HP (kW)	4 (3.3)
Voltaje / amperaje, V/amps	115
Diámetro máximo de broca in (mm)	16 (400)
Longitud para el transporte in (mm)	25-1/2 (648)
Velocidad de la broca con carga completa a velocidad alta, rpm	170 / 380 / 650
Peso, lb (kg)	86 (39)

DM 340



Especificaciones

Potencia, HP (kW)	4.4 (3.3)
Voltaje / amperaje, V/amps	230 / 13
Diámetro máximo de broca in (mm)	16 (400)
Rosca de la broca	1-1 / 4"-7
Velocidad de la broca con carga completa a velocidad baja, rpm	300 / 660 / 1,140
Peso, lb (kg)	31 (14)

CORTADORAS DE MANO

K 970 RESCATE



Especificaciones

Motor de 2 tiempos enfriado por aire	
Desplazamiento, cu in (cc)	5.7 (94)
Potencia, HP (kW)	6.4 (4.8)
Diámetro de disco, in (mm)	14 (350)
Profundidad de corte, in (mm)	5 (127)
RPM máxima del disco (sin carga)	5,400
Capacidad de combustible, qt (l)	1.1 (1.0)
Peso máximo sin combustible y equipo de corte, lbs (kg)	23.4 (10.6)

K 970 ANILLO



Especificaciones

Motor de 2 tiempos enfriado por aire	
Desplazamiento, cu in (cc)	5.7 (94)
Potencia, HP (kW)	6.4 (4.8)
Diámetro de disco, in (mm)	14 (350)
Profundidad de corte, in (mm)	10 (254)
RPM máxima del disco (sin carga)	5,400
Capacidad de combustible, qt (l)	0.95 (0.9)
Peso máximo sin combustible y equipo de corte, lbs (kg)	29.8 (13.5)

CORTADORAS DE MANO

K 760 CUT-N-BREAK



Especificaciones

Motor de 2 tiempos enfriado por aire	
Desplazamiento, cu in (cc)	4.5 (74)
Potencia, HP (kW)	5 (3.7)
Diámetro de disco, in (mm)	9 (230)
Profundidad de corte, in (mm)	16 (400)
RPM máxima del disco (sin carga)	5,400
Capacidad de combustible, qt (l)	0.95 (0.9)
Peso máximo sin combustible y equipo de corte, lbs (kg)	23.3 (10.1)

K 1260 RIEL



Especificaciones

Motor de 2 tiempos enfriado por aire	
Desplazamiento, cu in (cc)	7.3 (119)
Potencia, HP (kW)	7.8 (5.8)
Diámetro de disco, in (mm)	16 (400)
Profundidad de corte, in (mm)	6 (152)
RPM máxima del disco (sin carga)	4,700
Capacidad de combustible, qt (l)	1.3 (1.2)
Peso máximo sin combustible y equipo de corte, lbs (kg)	47 (21.2)

CORTADORAS DE MANO

K 970



Especificaciones

Motor de 2 tiempos enfriado por aire	
Desplazamiento, cu in (cc)	5.7 (94)
Potencia, HP (kW)	6.4 (4.8)
Diámetro de disco, in (mm)	14 / 16 (350/400)
Profundidad de corte, in (mm)	5/6 (127/152)
RPM máxima del disco (sin carga)	14" (5,400) / 16" (4,700)
Capacidad de combustible, qt (l)	1.1 (1.0)
Peso máximo sin combustible y equipo de corte, lbs (kg)	25.1 (11.4)

K 760



Especificaciones

Motor de 2 tiempos enfriado por aire	
Desplazamiento, cu in (cc)	4.5 (74)
Potencia, HP (kW)	5 (3.7)
Diámetro de disco, in (mm)	12/14 (305/350)
Profundidad de corte, in (mm)	4/5 (100/127)
RPM máxima del disco (sin carga)	5,400
Capacidad de combustible, qt (l)	0.95 (0.9)
Peso máximo sin combustible y equipo de corte, lbs (kg)	21.6 (9.8)

CORTADORAS DE MURO E HILO

PP 3030



PP 325 E



Unidades de potencia

Presión máxima, psi (bar)	3,000 (207)
Flujo máximo, gpm (lpm)	30 (113)
Potencia, HP (kW)	72 (56)
Peso máximo,dry , lbs (kg)	2,410 (1,093)

Unidades de potencia

Presión, psi (bar)	2,000 (140)
Flujo, gpm (lpm)	10 (40)
Rendimiento de potencia, HP (kW)	12 (9)
Índice de corriente, amps	16
Voltaje, V	480
Peso, lbs (kg)	205 (93)

CORTADORAS DE MURO E HILO

CS 2512



Unidades de potencia

Velocidad de hilo f/s (m/s)	65 o 62 (20 o 25)
Capacidad de cartucho de colección ft (m)	39 (12)
Almacenamiento de hilo, ft (m)	49 (15)
Peso, lbs (kg)	330 (150)



WS 220

Unidades de potencia

Disco inicial, in (mm)	23 (600)
Diámetro máximo de disco, in (mm)	23-25 (600 - 900)
Profundidad máxima de corte, in (mm)	15 (390)
Peso, cabeza de la cortadora, lbs (kg)	42 (19)

PULIDO DE PISO

WS 463



Unidades de potencia

Disco inicial, in (mm)	39 (1,000)
Diámetro máximo de disco, in (mm)	63 (1,600)
Profundidad máxima de corte, in (mm)	29 (730)
Peso, cabeza de la cortadora, lbs (kg)	48 (22)

PG 280 SF



Especificaciones

Potencia, eléctrica, HP (kW)	2 (1.5), 3 (2.2)
Voltaje, V	110 - 12, 220 - 240
Fuente de potencia	1 fase
Ancho de desbastado, in (mm)	11 (280)
Disco desbastador, in (mm)	11 (280)
Peso, lb (kg)	176 (80)

PG 400 SF



Especificaciones

Potencia, eléctrica, HP (kW)	4 (3), 5.3 (4)
Voltaje, V	220, 240, 380 - 480
Fuente de potencia	3 fases
Ancho de desbastado, in (mm)	16 (410)
Disco desbastador, in (mm)	16 (410)
Peso, lb (kg)	255 (116)

PG 680



Especificaciones

Potencia, eléctrica, HP (kW)	17 (12.6)
Voltaje, V	220, 240, 380 - 480
Fuente de potencia	3 fases
Ancho de desbastado, in (mm)	27 (680)
Disco desbastador, in (mm)	9 - 1/2 (240)
Peso, lb (kg)	850 (385)

PULIDO DE PISO

PG 820



Especificaciones

Potencia, eléctrica, HP (kW)	17 (12.6)
Voltaje, V	380 - 480
Fuente de potencia	3 fases
Ancho de desbastado, in (mm)	32 (820)
Disco desbastador, in (mm)	10 - 1/2 (267)
Peso, lb (kg)	970 (440)

DC 1400



Especificaciones

Potencia, eléctrica, HP (kW)	1.9 (1.4)
Voltaje, V	115
Indice maximo de corriente, amps	12
Diametro de entrada de aspiración, in (mm)	2 (51)
Peso, lb (kg)	79 (36)

PULIDO DE PISO

DC 3300



Especificaciones

Potencia, eléctrica, HP (kW)	4 (3)
Voltaje, V	220 - 240
Indice maximo de corriente, amps	16
Vació máximo, psi (bar)	4.35 (300)
Diametro de entrada de aspiración, in (mm)	3 (76)
Peso, lb (kg)	214 (97)

DC 5500



Especificaciones

Potencia, eléctrica, HP (kW)	7.4 (5.5)
Voltaje, V	380 - 480
Indice maximo de corriente, amps	16
Vació máximo, psi (bar)	4.35 (300)
Diametro de entrada de aspiración, in (mm)	3 (76)
Peso, lb (kg)	474 (215)

ROBOT DE DEMOLICIÓN

DXR 250



DXR 270



ROBOT DE DEMOLICIÓN

DXR 300



DXR 310



Especificaciones

Potencia, HP (kW)	30 (22)
Peso, lb (kg)	3,594 (1,630)
Alcance, ft (m)	16 (4.8)
Sistema de control	PLC basado en CAN modular, digital
Estabilizadores	Incluidos en la versión estándar
Brazo telescopico	No incluidos en la versión estándar
Lubricación automática de trituradora	Incluidos en la versión estándar

Especificaciones

Potencia, HP (kW)	25 (19)
Peso, lb (kg)	3,858 (1,750)
Alcance, ft (m)	16 (4.8)
Sistema de control	PLC basado en CAN modular, digital
Estabilizadores	Incluidos en la versión estándar
Brazo telescopico	No incluidos en la versión estándar
Lubricación automática de trituradora	Incluidos en la versión estándar

Especificaciones

Potencia, HP (kW)	30 (22)
Peso, lb (kg)	4,321 (1,960)
Alcance, ft (m)	17 (5.2)
Sistema de control	PLC basado en CAN modular, digital
Estabilizadores	Incluidos en la versión estándar
Brazo telescopico	No incluidos en la versión estándar
Lubricación automática de trituradora	Incluidos en la versión estándar

Especificaciones

Potencia, HP (kW)	30 (22)
Peso, lb (kg)	4,321 (1,960)
Alcance, ft (m)	18 (5-1/2)
Sistema de control	PLC basado en CAN modular, digital
Estabilizadores	Incluidos en la versión estándar
Brazo telescopico	Incluidos en la versión estándar
Lubricación automática de trituradora	Incluidos en la versión estándar

CORTADORAS DE MESA

TILEMATIC TS 250 X3



Especificaciones

Potencia, eléctrica, HP (kW)	1 - 1/2 (1.1)
Voltaje, V	115
Diámetro de disco, in (mm)	10 (254)
Profundidad de corte, in (mm)	3 - 3/4 (95)
Corte en diagonal, in (mm)	18 (450)
Corte en paralelo, in (mm)	24 (600)
Peso máximo, lb (kg)	105 (48)

PORTASAW MS 355



Especificaciones MS 355

Potencia, eléctrica, HP (kW)	1 - 1/2, 2, 3 (1.1, 1.5, 5.6)
Voltaje, V	115, 115/208 - 230, 208/230
Diámetro de disco, in (mm)	14 (350)
Profundidad de corte, in (mm)	5 (127)
Peso máximo, lb (kg)	181 (81)

CORTADORAS DE MESA

PORTASAW MS 355 G



Especificaciones MS 355 G

Potencia, eléctrica, HP (kW)	4.5, 4.8 (3.4, 3.6)
Diámetro de disco, in (mm)	14 (350)
Profundidad de corte, in (mm)	5 (127)
Peso máximo, lb (kg)	198 (91)

PORTASAW MS 510



Especificaciones MS 510

Potencia, eléctrica, HP (kW)	3.5, 7 - 1/2 (2.2, 3.7, 5.6)
Voltaje, V	208/230, 230/460
Diámetro de disco, in (mm)	14, 20 (350, 508)
Profundidad de corte, in (mm)	5, 8 (127, 203)
Peso máximo, lb (kg)	395 (177)

CORTADORAS DE MESA

PORTASAW MS 510 G



MS 610



Especificaciones MS 510 G

Potencia, eléctrica, HP (kW)	9, 11 (6.7, 8.2)
Diámetro de disco, in (mm)	20 (508)
Profundidad de corte, in (mm)	8 (203)
Peso máximo, lb (kg)	368 (165)

Especificaciones

Potencia, eléctrica, HP (kW)	7.5 (5.59)
Voltaje, V	220
Diámetro de disco, in (mm)	20 (508)
Profundidad de corte, in (mm)	6.8 (172.72)
Peso máximo, lb (kg)	333 (149)

NUESTROS SERVICIOS



VENTA DE EQUIPOS
NUEVOS



ALQUILER
DE EQUIPOS



VENTA DE EQUIPOS
USADOS



SERVICIO
TÉCNICO



REPUESTOS



ACERCA TU TELÉFONO AQUÍ
Y DESCUBRE MÁS DE UNIMAQ.



EN UNIMAQ CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE, IMPRIME SOLO SI ES NECESARIO.



UNA EMPRESA FERREYCORP



www.unimaq.com.pe



973-850-194



parts.cat.com/es/unimaq



contact.center@unimaq.com.pe



UnimaqPeru



Unimaq.Peru



Unimaq-Peru



Unimaq S.A.



Encuéntranos en Google Maps