





LLEGAMOS A TODO EL PERÚ

Lima Sede Principal

Av. Evitamiento 1936 Ate - Lima T: (51) 202-1300

Ayacucho

Av. Cusco 528, Huamanga -Avacucho T: (066) 52-8747

Chiclavo

Av. Chosica del Norte Mz. 32. Lt. 1-2. Panam. Norte Km. 777, Chiclayo -Lambayeque T: (053) 49-5933

Huaraz

Av. Confraternidad Oeste Internacional 777 - Huaraz T: 968-374-577

Pg. Industrial Mz. Q Lt. 15-16 Ilo - Moquegua T: (063) 33-0023

Truiillo

Av. Teodoro Valcárcel 1090 - 1096, Urb. Santa Leonor, Truiillo - La Libertad T: (044) 25-2057

Lima - Alquiler

Zona Agropecuaria S/N - Villa Rica. Villa el Salvador - Lima T: (51) 202-1300

Caiamarca

Av. Evitamiento Sur S/N. cruce con Pasaje Koricancha - Cajamarca T: (076) 34-5333 / (076) 36-4875

Cusco

APV. Inticancha S/N -San Jerónimo - Cusco T: (084) 60-8796

lca

Panamericana Sur Km. 297. Ica - Ica

Moquegua

Asociación La Florida, Parcela 1, San Antonio - Moquegua T: 985-958-113

Arequipa

Av. Aviación Km. 6. Urb. Zamacola -Cerro Colorado - Arequipa T: (054) 25-6999

Cerro de Pasco

Av. El Oro 007, Parque El Minero -Chaupimarca - Pasco T: (063) 33-0023

Huancayo

Av. Circunvalación 209-215 - Anexo de Saños Grande El Tambo, Huancayo -Junín T: (064) 60-0630

Juliaca

Av. José Domingo Choquehuanca s/n z.i. Taparachi (Esq. Calle Luis Banchero Rossi) Puno San Román - T: 949-043-177

Piura

Prolong, Av. Sánchez Cerro Km. 1, Zona Industrial - Piura T: (073) 20-2535 / (073) 20-2370

CONTAMOS CON 23 MARCAS



CONSTRUCCIÓN GENERAL











MONTACARGAS

GRUPOS ELECTRÓGENOS

EOUIPOS PARA SOLDADURA Y CONSUMIRIES

TRACTORES AGRÍCOLAS

MONTACARGAS DE ALTO TONELAJE













HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS

SISTEMAS DE LUBRICACIÓN

AUTOHORMIGONERAS

TIIBERÍAS Y ACCESORIOS DE HIERRO DÚCTIL

PLATAFORMAS DE TRABAJO EN ALTURA















COMPRESORES DE AIRE

EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PLANTAS DE CONCRETO MÓVIL

MIXERS Y BOMBAS DE CONCRETO

COMPRESORES DE AIRE

EQUIPOS DE CORTE CONCRETO Y ASFALTO















TORRES DE ILUMINACIÓN

MONTACARGAS

TORRES DE ILUMINACIÓN



www.unimag.com.pe





contact.center@unimaq.com.pe













Unimag.Peru



Unimag-Peru



parts.cat.com/es/unimag

Unimag S.A.



Encuéntranos en Google Maps



UNIMAQ te ofrece las mejores soluciones. Nuestra línea de productos es líder en su clase, y ofrecemos una serie de configuraciones que se adaptan perfectamente a las necesidades de tus proyectos.

SOLUCIONES CATERPILLAR PARA UN NEGOCIO EXITOSO:

- Una línea completa de equipos de construcción líder en la industria para abordar cualquier trabajo.
- Más de 35 tipos de accesorios de herramientas de trabajo, la más amplia selección en la industria.
- > La mayor red de distribución de piezas, servicios y respaldo.
- Tecnologías innovadoras para aumentar la eficacia de la máquina y la productividad del operado.
- > Capacitación del operador para aumentar la productividad y evitar errores costosos.
- Los materiales y programas de seguridad integrales ayudan a reducir accidentes y a controlar los costos de seguro.
- Máquinas más limpias y silenciosas para cumplir con los requisitos normativos, que ayuden a evitar multas y perjuicios a su reputación.



Las retroexcavadoras Cat® entregan la potencia y la manipulación precisa que necesitas para trabajar en áreas donde el uso de equipos más grandes no resulta práctico. Nuestras retroexcavadoras cargadoras mejoran la productividad de la construcción y reducen los costos de operación de la máquina.



Disponible en:

NUEVO

0

USADO

ALQUILER



- + Potencia neta SAE J1349 87HP
- + Peso en orden de trabajo aprox. 8,500kg.
- + Flujo hidráulico 132 L/min 35 gal/min Centro cerrado
- + Cucharón Cargador: 0.76m3 1.00m3
- + Torque 1400rpm a 384N-m
- + Max. Prof. Exc.: 5.44m.
- + Control de palanca
- + Motor mecánico Cat 3054C Tier 2

420F2 – Brazo Extensible

- + Potencia neta SAE J1349 94HP
- + Peso en orden de trabajo aprox. 9,000kg.
- + Flujo hidráulico 163 L/min 46 gal/min Centro cerrado
- + Cuchara : 1.07m3
- + Torque1400rpm a 397N-m
- + Max. Prof. Exc.: 5.44m.
- + Control de Joystick
- + Motor mecánico Cat 3054C Tier 2

444 F2 – Brazo Extensible

- + Potencia neta ISO 9249 96 HP T3
- + Peso en orden de trabajo promedio 10,000kg
- + Flujo hidráulico 163 L/min 46 gal/min Centro cerrado
- + Cucharón Cargador: 1.3m3
- + Torque1400rpm a 398N-m
- + Max. Prof. Exc. : 5.660m.
- + Control de Joystick
- + Motor electrónico Cat C4.4 Tier 3
- + Estabilizadores de desplazamiento vertical (side shift)



Las nuevas máquinas minicargadoras de la serie D3 refuerzan la reputación de la serie D e incluyen mejoras en la experiencia del operador, la estabilidad de la máquina y la tecnología.

Pantalla avanzada con cámara retrovisora a todo color, LCD Motor C3.3B dt Cat® (turbocompresor)



Disponible en:

NUEVO

USADO



236 D3

- + Tipo de Levante Radial
- + Potencia neta SAE 1349 72.1HP
- + Cap. nominal de operación: 820 kg / Car. Lim. Equ.
- + Flujo hidráulico del cargador 76 L/min 20 gal./min
- + Presión hidráulica del cargador 23 000 kPa 3335 lb/pulg²

246 D3

- + Tipo de Levante Radial
- + Potencia neta SAE 1349 71,8 hp
- + Capacidad nominal de operación 1.000 kg
- + Flujo hidráulico del cargador 86 L/min 23 gal./min
- + Presión hidráulica del cargador 23 000 kPa 3335 lb/pulg²

242 D3

- + Tipo de Levante Vertical
- + Potencia neta SAE 1349 72,1 hp
- + Capacidad nominal de operación 1.000 kg
- + Flujo hidráulico del cargador 76 L/min 20 gal./min
- + Presión hidráulica del cargador 23 000 kPa 3335 lb/pulg²

262 D3

- + Tipo de Levante Vertical
- + Potencia neta SAE 1349 71,8 hp
- + Capacidad nominal de operación 1.225 kg
- + Flujo hidráulico del cargador 86 L/min 23 gal./min
- + Presión hidráulica del cargador 23 000 kPa 3335 lb/pulg²

257 D3 MULTI TERRENO

Tren de rodaje suspendido con orugas de goma

- + Tipo de Levante Vertical
- + Potencia neta SAE 1349 72.1HP
- + Capacidad nominal de operación: 915 kg / 1.305 kg
- + Flujo hidráulico del cargador 76 L/min 20 gal./min
- + Presión hidráulica del cargador 23 000 kPa 3335 lb/pulg²

^{*} Equipamiento opcional : Cabina cerrada y alto flujo



Tanto para trabajos grandes como pequeños, desde minería hasta trabajos de acabado, tendrás la certeza de encontrar un tractor topador Cat® para tus necesidades.



Disponible en:

NUEVO





D3K2

- + Potencia neta: 74.0 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 7,795.0 kg.
- + Motor: Cat® C4.4 ACERT™
- + Dimensión de la hoja: 7 Ancho: XL 2.646 mm Intermedia 2.921 mm - LGP 3.149 mm

D4K2

- + Potencia neta: 84.0 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 8,147.0 kg.
- + Motor: Cat® C4.4 ACERT™.
- + Dimensión de la hoja: 7 Ancho: XL 2.782 mm Intermedia 2.921 mm - LGP 3.149 mm

D5K2

- + Potencia neta: 96.0 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 9,110.0 kg.
- + Motor: Cat® C4.4 ACERT™.
- + Dimensión de la hoja: 7 Ancho: XL 2.782 mm Intermedia 2.921 mm - LGP 3.220 mm



Compactar de acuerdo con las especificaciones es muy importante para aplicaciones de suelos, rellenos sanitarios y pavimentación.
Los Compactadores Cat® están específicamente diseñados para todo tipo de operación de compactación.



Disponible en:

NUEVO

②

USADO

AL



CB2.5 (SUELO / ASFALTO)

- + Ancho de tambor: 1,000 mm.
- + Peso operativo: 2,250.0 kg.
- + Amplitud: 0,56 mm.
- + Frecuencias: 60/48 Hz.

CB34B (SUELO / ASFALTO)

- + Ancho de tambor: 1,300 mm.
- + Peso operativo: 3,699.0 kg.
- + Amplitud: 0,50 mm.
- + Frecuencias: 55/48 Hz.

CS44B (SUELO)

- + Ancho de tambor: 1,676 mm.
- + Peso operativo: 7,210.0 kg.
- + Amplitud: 1,56/0,80 mm.
- + Frecuencias: 31.9 Hz.

AP355F (PAVIMENTADORA)

- + Ancho de tambor: 3.4 m.
- + Espesor de pavimentación: máx. 20 cm.
- + Velocidad de pavimentación: 0 64 mpm.



Los cargadores de ruedas o cargadores frontales fijan el estándar de productividad, eficiencia del combustible y comodidad para el operador.

El varillaje de barra en Z optimizado del cargador ofrece el rendimiento de carga rápida de un varillaje en Z tradicional.



Disponible en:

NUEVO









908K

- + Potencia neta: 68.0 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 6,365.0 kg.
- + Cuchara: 1,1 m³.
- + Motor: Cat® C3.3B DIT.

924K

- + Potencia neta: 135.0 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 11,550.0 kg.
- + Cuchara: 1,7 m³.
- + Motor: Cat® C7.1 ACERT™.

930K

- + Potencia neta: 154.0 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 13,135.0 kg.
- + Cuchara: 2,1 / 2,5 m³.
- + Motor: Cat® C7.1 ACERT™.
- + Altura al pasador del cucharón: 3.907 mm.

938K

- + Potencia neta: 182.0 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 15,146.0 kg.
- + Cuchara: 2,5 / 2,9 mm³.
- + Motor: Cat® C7.1 ACERT™
- + Altura al pasador del cucharón: 3.992 mm



Las Excavadoras sobre ruedas Cat® le ofrecen movilidad, velocidad, potencia y fiabilidad, haciendo de esta máquina la más versátil de su flota.



Disponible en:

NUEVO



USADO



ALQUILER

M315D2

- + Potencia neta: 147.0 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 15,200.0 kg.
- + Cuchara: 0,20 m³ 0.76 m³.
- + Motor: Cat® C4.4 ACERT™.

M317D2

- + Potencia neta: 147.0 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 15,300.0 kg. / 17,000.0 kg.
- + Cuchara: 0,35 m³ 0.91 m³.
- + Motor: Cat® C4.4 ACERT™.

M320D2

- + Potencia neta: 173.0 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 19,000.0 kg. / 20,500.0 kg.
- + Cuchara: 0,35 m³ 1.18 m³.
- + Motor: Cat® C4.4 ACERT™.



Gracias a sus motores con eficiencia del combustible y sistemas hidráulicos avanzados, nuestras excavadoras pequeñas ofrecen tecnolgía Cat[®] Connect exclusiva y una variedad de accesorios Cat[®] para ayudarte a completar el trabajo a tiempo y dentro del presupuesto.



Disponible en:

NUEVO

USAD0





- + Potencia neta: 91.0 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 13,400.0 kg.
- + Cuchara: 0,65 m³.
- + Profundidad de excavación máxima: 5,580 mm.
- + Motor: Cat® C4.4 ACERT™.
- + Flujo Máximo: 254L/min

313D2 GC

- + Potencia neta: 91.0 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 12,500.0 kg.
- + Cuchara: 0,65 m³.
- + Profundidad de excavación máxima: 5,540 mm.
- + Motor: Cat® C4.4 ACERT™.
- + Flujo Máximo: 232L/min



Las excavadoras Cat® te ofrecen más ventajas para trabajar, ya sea que necesites mayor profundidad de excavación, mayor potencia, mayor alcance, mayor capacidad de levantamiento, mayor fuerza de desprendimiento, mayor par de giro o mayor precisión.



Disponible en:

NUEVO

USAD0





320 GC

- + Potencia neta: 143.0 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 20,500.0 kg.
- + Pluma: Alcance de 5.7 m.
- + Brazo: Alcance de 2.9 m.
- + Cucharón: 1.0 m³.
- + Profundidad de excavación máxima: 6,710 mm.
- + Motor: C4.4 ACERT™.

320

- + Potencia neta: 157.0 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 22,200.0 kg.
- + Pluma: Alcance de 5.7 m.
- + Brazo: Alcance de 2,5m. 2,9 m.
- + Cucharón: 1,19 m³ 1,4 m³.
- + Profundidad de excavación máxima: 6,710 mm.
- + Motor: C7.1 ACERT™.



+ PRODUCCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO

La 323 ofrece potencia, velocidad y alto rendimiento productivo.
Con más tecnología estándar que los modelos anteriores y la mayor capacidad de leventamiento, la Cat® 323 tiene todo lo que necesita para llevar su negocio al siguiente nivel.



Disponible en:

NUEVO











323

- + Potencia neta: 157.0 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 24,500.0 kg.
- + Pluma: Alcance de 5,7 m.
- + Brazo: Alcance de 2,5 m.
- + Cucharón: 1.4 m³ 1.56 m³.
- + Profundidad de excavación máxima: 6,730 mm.
- + Motor: C7.1 ACERT™.



AUMENTO DE EFICIENCIA **45%**



MENOR CONSUMO
DE COMBUSTIBLE

20%



MENOR COSTO DE MANTENIMIENTO

15%



El diseño superior y las características avanzadas se combinan para proporcionar la mejor vista paranorámica con los Telehandlers Cat[®].



Disponible en:

NUEVO

2

USADO



TH357D

- + Capacidad nominal de carga: 3,500.0 kg.
- + Altura de levantamiento máxima: 7,000 mm.
- + Alcance máximo hacia adelante: 3.650 mm.
- + Motor: Cat® C4.4 ACERT™.

TH408D

- + Capacidad nominal de carga: 4,000.0 kg.
- + Altura de levantamiento máxima: 7,600 mm.
- + Alcance máximo hacia adelante: 4,300 mm.
- + Motor: Cat® C4.4 ACERT™.

TL943D

- + Capacidad nominal de carga: 4,082.0 kg.
- + Altura de levantamiento máxima: 13,100 mm.
- + Alcance máximo hacia adelante: 9,400 mm.
- + Motor: Cat® C4.4 ACERT™.

TL1255D

- + Capacidad nominal de carga: 5,443.0 kg.
- + Altura de levantamiento máxima: 16,600 mm.
- + Alcance máximo hacia adelante: 12,800 mm.
- + Motor: Cat® C4.4 ACERT™.





Disponible en:

NUEVO

USAD0 **②**





- Peso en orden de trabajo 159.0 kg.
 Golpes por minuto 600 1100.
 Diámetro de la herramienta: 53.0 mm.

- Peso en orden de trabajo 277.0 kg.
 Golpes por minuto 500 900.
 Diámetro de la herramienta: 68.0 mm.

- + Peso en orden de trabajo 340.0 kg.
- + Golpes por minuto 600 1680. + Diámetro de la herramienta: 58.0 mm.





Disponible en:

NUEVO



USAD0 **②**

ALQUILER 0

- Peso en orden de trabajo 390.0 kg.
 Golpes por minuto 400 800.
 Diámetro de la herramienta: 75.0 mm.

- Peso en orden de trabajo 390.0 kg.
 Golpes por minuto 720 1740.
 Diámetro de la herramienta: 68.0 mm.





Disponible en:

NUEVO



USADO 0





- + Peso en orden de trabajo: 1,860.0 kg.
- + Golpes por minuto: 400 800.
- + Día. Herram.: 135.0 mm.

H120GC

- + Peso en orden de trabajo 1866.0 kg.
- + Golpes por minuto 400 800 . + Diámetro de la herramienta: 135.0 mm.

H110ES

- + Peso en orden de trabajo: 1080.0 kg.
- + Golpes por minuto: 350 620. + Día. Herram.: 119.5 mm.

H115ES

- + Peso en orden de trabajo: 1460.0 kg.
- + Golpes por minuto: 370 800. + Día. Herram.: 109.5 mm.

H120ES

- + Peso en orden de trabajo: 1,860.0 kg.
- + Golpes por minuto: 350 620. + Día. Herram.: 119.5 mm.



BARREDORAS



FRESADORAS



ACOPLES



Disponible en:



USADO



BRAZO EXCAVADOR



ZANJADORAS



HOYADORES



CUCHARONES



RODILLO COMPACTADOR



HORQUILLAS



TRITURADORAS



CUCHARON HORMIGUERO









www.unimaq.com.pe





parts.cat.com/es/unimaq



contact.center@unimaq.com.pe



UnimaqPeru



Unimaq.Peru



Unimaq-Peru



Unimaq S.A.



Encuéntranos en Google Maps