





LLEGAMOS A TODO EL PERÚ

Lima Sede Principal

Av. Evitamiento 1936 Ate - Lima T: 973 850 194

Caiamarca

Av. Evitamiento Sur S/N. cruce con Pasaie Koricancha - Caiamarca T: 957 974 121

Cusco

APV. Inticancha S/N -San Jerónimo - Cusco T: 971 411 281

lca

Panamericana Sur 296. Subtanjalla, Ica T: 958 454 314

Moquegua

Asociación La Florida, Parcela 1, San Antonio - Moguegua T: 968 580 940

Arequipa

Av. Aviación Km. 6. Urb. Zamacola -Cerro Colorado - Arequipa T: 969 173 744

Cerro de Pasco

Av. El Oro 007, Parque El Minero -Chaupimarca - Pasco T: 952 602 189

Huancavo

Av. Circunvalación 209-215 - Anexo de Saños Grande El Tambo, Huancayo - Junín T: 968 190 815

Juliaca

Av. José Domingo Choquehuanca S/N z.i. Taparachi (Esq. Calle Luis Banchero Rossi) Puno - San Román - T: 949 043 177

Piura

Prolong. Av. Sánchez Cerro Km. 1, Zona Industrial - Piura T: 950 998 234

Avacucho

Av. Cusco 528, Huamanga Ayacucho T: 956 672 492

Chiclavo

Av. Chosica del Norte Mz. 32. Lt. 1-2. Panam. Norte Km. 777, Chiclayo - Lambayeque T: 952 925 948

Huaraz

Av. Confraternidad Oeste Internacional 777 - Huaraz T: 981 844 669

llo

Pg. Industrial Mz. Q Lt. 15-16 Ilo - Moguegua T: 968 580 940

Truiillo

Av. Teodoro Valcárcel 1090 - 1096, Urb. Santa Leonor, Truiillo - La Libertad T: 949 674 272

CONTAMOS CON 22 MARCAS













CONSTRUCCIÓN GENERAL

MONTACARGAS

GRUPOS ELECTRÓGENOS

EQUIPOS PARA SOLDADURA Y CONSUMIRIES

MONTACARGAS DE ALTO TONELAJE

HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS













SISTEMAS DE LUBRICACIÓN

AUTOHORMIGONERAS

PLATAFORMAS DE TRABAJO EN ALTURA

COMPRESORES DE AIRE

EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PLANTAS DE CONCRETO MÓVII

















CONCRETO

COMPRESORES DE AIRE

COMPRESORES RECIPROCANTES Y HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

EQUIPOS PARA

SOLDADURA Y OXICORTE

MONTACARGAS

TORRES DE ILUMINACIÓN







VOLQUETES, MIXERS, TRACTOS Y CAMIONES



CHANCADORAS, ZARANDAS Y ALIMENTADORES



GRÚAS



www.unimaq.com.pe



parts.cat.com/es/unimag



contact.center@unimaq.com.pe



















Unimag-Peru



Unimag S.A.





UNIMAQ te ofrece las mejores soluciones. Nuestra línea de productos es líder en su clase, y ofrecemos una serie de configuraciones que se adaptan perfectamente a las necesidades de tus proyectos.

SOLUCIONES CATERPILLAR PARA UN NEGOCIO EXITOSO:

- Una línea completa de equipos de construcción líder en la industria para abordar cualquier trabajo.
- Más de 35 tipos de accesorios de herramientas de trabajo, la más amplia selección en la industria.
- > La mayor red de distribución de piezas, servicios y respaldo.
- Tecnologías innovadoras para aumentar la eficacia de la máquina y la productividad del operado.
- > Capacitación del operador para aumentar la productividad y evitar errores costosos.
- Los materiales y programas de seguridad integrales ayudan a reducir accidentes y a controlar los costos de seguro.
- Máquinas más limpias y silenciosas para cumplir con los requisitos normativos, que ayuden a evitar multas y perjuicios a su reputación.



Las retroexcavadoras Cat® entregan la potencia y la manipulación precisa que necesitas para trabajar en áreas donde el uso de equipos más grandes no resulta práctico. Nuestras retroexcavadoras cargadoras mejoran la productividad de la construcción y reducen los costos de operación de la máquina.



Disponible en:

NUEVO

②

USADO



416F2 – Brazo Extensible

- + Potencia neta SAE J1349 87 hp.
- + Peso en orden de trabajo aprox. 8,500 kg.
- + Flujo hidráulico 132 L/min 35 gal/min. Centro cerrado
- + Cucharón Cargador: 0.76 m³ 1.00 m³
- + Torque 1400 rpm a 384N-m
- + Máx. Prof. Exc.: 5.44 m
- + Control de palanca
- + Motor mecánico Cat 3054C Tier 2

420F2 – Brazo Extensible

- + Potencia neta SAE J1349 94 hp.
- + Peso en orden de trabajo aprox. 9,000 kg.
- + Flujo hidráulico 163 L/min 46 gal/min. Centro cerrado
- + Cuchara : 1.07 m³
- + Torque1400 rpm a 397N-m
- + Máx. Prof. Exc.: 5.44 m
- + Control de Joystick
- + Motor mecánico Cat 3054C Tier 2

444 F2 – Brazo Extensible

- + Potencia neta ISO 9249 96 hp. T3
- + Peso en orden de trabajo promedio 10,000 kg.
- + Flujo hidráulico 163 L/min 46 gal/min. Centro cerrado
- + Cucharón Cargador: 1.3 m³
- + Torque1400rpm a 398N-m
- + Máx. Prof. Exc. : 5.660 m
- + Control de Joystick
- + Motor electrónico Cat C4.4 Tier 3
- + Estabilizadores de desplazamiento vertical (side shift)



Las nuevas máquinas minicargadoras de la serie D3 refuerzan la reputación de la serie D e incluyen mejoras en la experiencia del operador, la estabilidad de la máquina y la tecnología.

Pantalla avanzada con cámara retrovisora a todo color, LCD Motor C3.3B dt Cat® (turbocompresor)



Disponible en:

NUEVO

USADO

ALQUILER

236 D3

- + Tipo de levante radial
- + Potencia neta SAE 1349 72.1 hp.
- + Cap. nominal de operación: 820 kg. / Car. Lim. Equ.
- + Flujo hidráulico del cargador 76 L/min 20 gal./min.
- + Presión hidráulica del cargador 23 000 kPa 3335 lb/pulg²

246 D3

- + Tipo de levante radial
- + Potencia neta SAE 1349 71,8 hp.
- + Capacidad nominal de operación 1.000 kg.
- + Flujo hidráulico del cargador 86 L/min 23 gal./min.
- + Presión hidráulica del cargador 23 000 kPa 3335 lb/pulg²

242 D3

- + Tipo de Levante Vertical
- + Potencia neta SAE 1349 72,1 hp.
- + Capacidad nominal de operación 1.000 kg.
- + Flujo hidráulico del cargador 76 L/min 20 gal./min.
- + Presión hidráulica del cargador 23 000 kPa 3335 lb/pulg²

262 D3

- + Tipo de Levante Vertical
- + Potencia neta SAE 1349 71,8 hp.
- + Capacidad nominal de operación 1.225 kg.
- + Flujo hidráulico del cargador 86 L/min 23 gal./min.
- + Presión hidráulica del cargador 23 000 kPa 3335 lb/pulg²

257 D3 MULTI TERRENO

Tren de rodaje suspendido con orugas de goma

- + Tipo de Levante Vertical
- + Potencia neta SAE 1349 72.1 hp.
- + Capacidad nominal de operación: 915 kg. / 1.305 kg.
- + Flujo hidráulico del cargador 76 L/min 20 gal./min.
- + Presión hidráulica del cargador 23 000 kPa 3335 lb/pulg²

^{*} Equipamiento opcional : Cabina cerrada y alto flujo



Tanto para trabajos grandes como pequeños, desde minería hasta trabajos de acabado, tendrás la certeza de encontrar un tractor topador Cat[®] para tus necesidades.



Disponible en:

NUEVO







ALQUILER



- + Potencia neta: 80 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 8,099 kg.
- + Motor: Cat® C3.6
- + Dimensiones de la hoja: 7 Ancho: XL 2.646 mm. Intermedia 2.921 mm. LGP 3.149 mm.

D2

- + Potencia neta: 92 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 8,338 kg.
- + Motor: Cat® C3.6
- + Dimensión de la hoja: 7 Ancho: XL 2.782 mm. Intermedia 2.921 mm. LGP 3.149 mm.

D

- + Potencia neta: 104 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 9,362 kg.
- + Motor: Cat® C3.6
- + Dimensión de la hoja: 7 Ancho: XL 2.782 mm. Intermedia 2.921 mm. LGP 3.220 mm.



Compactar de acuerdo con las especificaciones es muy importante para aplicaciones de suelos, rellenos sanitarios y pavimentación.
Los Compactadores Cat® están específicamente diseñados para todo tipo de operación de compactación.



Disponible en:

NUEVO

USADO







CB2.5 (SUELO / ASFALTO)

- + Ancho de tambor: 1.000 mm.
- + Peso operativo: 2,250.0 kg.
- + Amplitud: 0,56 mm.
- + Frecuencias: 60/48 Hz.

CB34B (SUELO / ASFALTO)

- + Ancho de tambor: 1,300 mm.
- + Peso operativo: 3,699.0 kg.
- + Amplitud: 0,50 mm.
- + Frecuencias: 55/48 Hz.

CS44B (SUELO)

- + Ancho de tambor: 1,676 mm.
- + Peso operativo: 7,210.0 kg.
- + Amplitud: 1,56/0,80 mm.
- + Frecuencias: 31.9 Hz.

AP355F (PAVIMENTADORA)

- + Ancho de tambor: 3,4 m.
- + Espesor de pavimentación: máx. 20 cm.
- + Velocidad de pavimentación: 0 64 mpm.



Los cargadores de ruedas o cargadores frontales fijan el estándar de productividad, eficiencia del combustible y comodidad para el operador.

El varillaje de barra en Z optimizado del cargador ofrece el rendimiento de carga rápida de un varillaje en Z tradicional.



Disponible en:

NUEVO











- + Potencia neta: 68.0 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 6,365.0 kg.
- + Cuchara: 1,1 m³.
- + Motor: Cat® C3.3B DIT.

924K

- + Potencia neta: 135.0 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 11,550.0 kg.
- + Cuchara: 1,7 m³.
- + Motor: Cat® C7.1 ACERT™.

930K

- + Potencia neta: 154.0 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 13,135.0 kg.
- + Cuchara: 2,1 / 2,5 m³.
- + Motor: Cat® C7.1 ACERT™.
- + Altura al pasador del cucharón: 3.907 mm.

938K

- + Potencia neta: 182.0 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 15,146.0 kg.
- + Cuchara: 2,5 / 2,9 mm³.
- + Motor: Cat® C7.1 ACERT™
- + Altura al pasador del cucharón: 3.992 mm.



Las Excavadoras sobre ruedas Cat[®] le ofrecen movilidad, velocidad, potencia y fiabilidad, haciendo de esta máquina la más versátil de su flota.



Disponible en:

NUEVO

USAD0

ALQUILER

M315D2

- + Potencia neta: 147.0 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 15,200.0 kg.
- + Cuchara: 0,20 m³ 0.76 m³.
- + Motor: Cat® C4.4 ACERT™.

M317D2

- + Potencia neta: 147.0 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 15,300.0 kg. / 17,000.0 kg.
- + Cuchara: 0,35 m³ 0.91 m³.
- + Motor: Cat® C4.4 ACERT™.

M320D2

- + Potencia neta: 173.0 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 19,000.0 kg. / 20,500.0 kg.
- + Cuchara: 0,35 m³ 1.18 m³.
- + Motor: Cat® C4.4 ACERT™.



Gracias a sus motores con eficiencia del combustible y sistemas hidráulicos avanzados, nuestras excavadoras pequeñas ofrecen tecnolgía Cat® Connect exclusiva y una variedad de accesorios Cat® para ayudarte a completar el trabajo a tiempo y dentro del presupuesto.



Disponible en:

NUEVO

USADO







313D2L

- + Potencia neta: 91.0 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 13,400.0 kg.
- + Cuchara: 0,65 m³.
- + Profundidad de excavación máxima: 5,580 mm.
- + Motor: Cat® C4.4 ACERT™.
- + Flujo Máximo: 254L/min

313D2 GC

- + Potencia neta: 91.0 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 12,500.0 kg.
- + Cuchara: 0.65 m³.
- + Profundidad de excavación máxima: 5.540 mm.
- + Motor: Cat® C4.4 ACERT™.
- + Flujo Máximo: 232L/min



Las excavadoras Cat® te ofrecen más ventajas para trabajar, ya sea que necesites mayor profundidad de excavación, mayor potencia, mayor alcance, mayor capacidad de levantamiento, mayor fuerza de desprendimiento, mayor par de giro o mayor precisión.



Disponible en:

NUEVO

USAD0





320 GC

- + Potencia neta: 143.0 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 20,500.0 kg.
- + Pluma: Alcance de 5.7 m.
- + Brazo: Alcance de 2,9 m.
- + Cucharón: 1,0 m³.
- + Profundidad de excavación máxima: 6,710 mm.
- + Motor: C4.4 ACERT™.

320

- + Potencia neta: 157.0 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 22,200.0 kg.
- + Pluma: Alcance de 5.7 m.
- + Brazo: Alcance de 2,5m. 2,9 m.
- + Cucharón: 1,19 m³ 1,4 m³.
- + Profundidad de excavación máxima: 6,710 mm.
- + Motor: C7.1 ACERT™.



+ PRODUCCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO

La 323 ofrece potencia, velocidad y alto rendimiento productivo.
Con más tecnología estándar que los modelos anteriores y la mayor capacidad de leventamiento, la Cat® 323 tiene todo lo que necesita para llevar su negocio al siguiente nivel.



Disponible en:

NUEVO











323

- + Potencia neta: 157.0 hp.
- + Peso en orden de trabajo: 24,500.0 kg.
- + Pluma: Alcance de 5,7 m.
- + Brazo: Alcance de 2,5 m.
- + Cucharón: 1.4 m³ 1.56 m³.
- + Profundidad de excavación máxima: 6,730 mm.
- + Motor: C7.1 ACERT™.



AUMENTO DE EFICIENCIA **45%**



MENOR CONSUMO
DE COMBUSTIBLE

20%



MENOR COSTO DE MANTENIMIENTO

15%



El diseño superior y las características avanzadas se combinan para proporcionar la mejor vista paranorámica con los Telehandlers Cat[®].



Disponible en:

NUEVO

2

USADO



ALQUILER



- + Capacidad nominal de carga: 3,500.0 kg.
- + Altura de levantamiento máxima: 7,000 mm.
- + Alcance máximo hacia adelante: 3.650 mm.
- + Motor: Cat® C4.4 ACERT™.

TH408D

- + Capacidad nominal de carga: 4,000.0 kg.
- + Altura de levantamiento máxima: 7,600 mm.
- + Alcance máximo hacia adelante: 4,300 mm.
- + Motor: Cat® C4.4 ACERT™.

TL943D

- + Capacidad nominal de carga: 4,082.0 kg.
- + Altura de levantamiento máxima: 13.100 mm.
- + Alcance máximo hacia adelante: 9,400 mm.
- + Motor: Cat® C4.4 ACERT™.

TL1255D

- + Capacidad nominal de carga: 5,443.0 kg.
- + Altura de levantamiento máxima: 16,600 mm.
- + Alcance máximo hacia adelante: 12,800 mm.
- + Motor: Cat® C4.4 ACERT™.





Disponible en:

NUEVO

USAD0 0

ALQUILER



- Peso en orden de trabajo 159.0 kg.
 Golpes por minuto 600 1100.
 Diámetro de la herramienta: 53.0 mm.

- Peso en orden de trabajo 277.0 kg.
 Golpes por minuto 500 900.
 Diámetro de la herramienta: 68.0 mm.

- + Peso en orden de trabajo 340.0 kg.
- + Golpes por minuto 600 1680. + Diámetro de la herramienta: 58.0 mm.





Disponible en:

NUEVO

USAD0 **②**

ALQUILER



- Peso en orden de trabajo 390.0 kg.
 Golpes por minuto 400 800.
 Diámetro de la herramienta: 75.0 mm.

- Peso en orden de trabajo 390.0 kg.
 Golpes por minuto 720 1740.
 Diámetro de la herramienta: 68.0 mm.





Disponible en:

NUEVO



USADO







- + Peso en orden de trabajo: 1,860.0 kg.
- + Golpes por minuto: 400 800.
- + Día. Herram.: 135.0 mm.

H120GC

- + Peso en orden de trabajo 1866.0 kg.
- + Golpes por minuto 400 800 . + Diámetro de la herramienta: 135.0 mm.

H110ES

- + Peso en orden de trabajo: 1080.0 kg.
- + Golpes por minuto: 350 620. + Día. Herram.: 119.5 mm.

H115ES

- + Peso en orden de trabajo: 1460.0 kg.
- + Golpes por minuto: 370 800. + Día. Herram.: 109.5 mm.

H120ES

- + Peso en orden de trabajo: 1,860.0 kg.
- + Golpes por minuto: 350 620. + Día. Herram.: 119.5 mm.



BARREDORAS



FRESADORAS



ACOPLES



Disponible en:



USADO

ALQUILER

BRAZO EXCAVADOR



ZANJADORAS



HOYADORES



CUCHARONES



RODILLO COMPACTADOR



HORQUILLAS



TRITURADORAS



CUCHARON HORMIGUERO











www.unimaq.com.pe



973 850 194



parts.cat.com/es/unimaq



contact.center@unimaq.com.pe







Unimaq.Peru



Unimaq-Peru



Unimaq S.A.

