



**WACKER  
NEUSON**

*all it takes!*

UNIMAQ



THE  
Rental  
STORE

UNA EMPRESA FERREYCORP

# LLEGAMOS A TODO EL PERÚ

## Lima Sede Principal

Av. Evitamiento 1936  
Ate - Lima  
T: 973 850 194

## Cajamarca

Av. Evitamiento Sur S/N, cruce  
con Pasaje Koricancha - Cajamarca  
T: 957 974 121

## Cusco

APV. Inticancha S/N -  
San Jerónimo - Cusco  
T: 971 411 281

## Ica

Panamericana Sur 296,  
Subtanjalla, Ica  
T: 958 454 314

## Moquegua

Asociación La Florida, Parcela 1,  
San Antonio - Moquegua  
T: 968 580 940

## Arequipa

Av. Aviación Km. 6, Urb. Zamacola -  
Cerro Colorado - Arequipa  
T: 969 173 744

## Cerro de Pasco

Av. El Oro 007, Parque El Minero -  
Chaupimarca - Pasco  
T: 952 602 189

## Huancayo

Av. Circunvalación 209-215 - Anexo  
de Saños Grande El Tambo, Huancayo - Junín  
T: 968 190 815

## Juliaca

Av. José Domingo Choquehuanca S/N  
z.i. Taparachi (Esq. Calle Luis Banchemo Rossi)  
Puno - San Román - T: 949 043 177

## Piura

Prolong. Av. Sánchez Cerro Km. 1,  
Zona Industrial - Piura  
T: 950 998 234

## Ayacucho

Av. Cusco 528, Huamanga -  
Ayacucho  
T: 956 672 492

## Chiclayo

Av. Chosica del Norte Mz. 32, Lt. 1-2,  
Panam. Norte Km. 777, Chiclayo - Lambayeque  
T: 952 925 948

## Huaraz

Av. Confraternidad Oeste  
Internacional 777 - Huaraz  
T: 981 844 669

## Ilo

Pq. Industrial Mz. Q Lt. 15-16  
Ilo - Moquegua  
T: 968 580 940

## Trujillo

Av. Teodoro Valcárcel 1090 - 1096,  
Urb. Santa Leonor, Trujillo - La Libertad  
T: 949 674 272

# CONTAMOS CON 22 MARCAS

|                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CONSTRUCCIÓN GENERAL        | <br>MONTACARGAS                           | <br>GRUPOS ELECTRÓGENOS                                 | <br>EQUIPOS PARA SOLDADURA Y CONSUMIBLES | <br>MONTACARGAS DE ALTO TONELAJE | <br>HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  |
| <br>SISTEMAS DE LUBRICACIÓN     | <br>AUTOHORMIGONERAS                      | <br>PLATAFORMAS DE TRABAJO EN ALTURA                    | <br>COMPRESORES DE AIRE                  | <br>EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | <br>PLANTAS DE CONCRETO MÓVIL |
| <br>MIXERS Y BOMBAS DE CONCRETO | <br>COMPRESORES DE AIRE                   | <br>COMPRESORES RECÍPROCANTES Y HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS | <br>EQUIPOS PARA SOLDADURA Y OXICORTE    | <br>MONTACARGAS                  | <br>TORRES DE ILUMINACIÓN     |
| <br>MAQUINARIA PESADA           | <br>VOLQUETES, MIXERS, TRACTOS Y CAMIONES | <br>CHANCADORAS, ZARANDAS Y ALIMENTADORES               | <br>GRÚAS                                |                                                                                                                     |                                                                                                                  |



## LÍNEA DE PRODUCTOS

*La línea completa de productos para compactación y equipos livianos para cubrir todas las necesidades de una obra.*



EQUIPOS PARA COMPACTACIÓN



BS50-2 Plus  
Apisonadores de dos tiempos

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Peso de servicio        | 59 kg     |
| Velocidad de trabajo    | 9.5 m/min |
| Rendimiento superficial | 159 m²/h  |
| Tipo de motor           | Gasolina  |
| Cilindrada              | 80 cm³    |
| Rendimiento de servicio | 2 kW      |



BS60-2 Plus  
Apisonadores de dos tiempos

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Peso de servicio        | 66 kg     |
| Velocidad de trabajo    | 9.8 m/min |
| Rendimiento superficial | 164 m²/h  |
| Tipo de motor           | Gasolina  |
| Cilindrada              | 80 cm³    |
| Rendimiento de servicio | 2 kW      |

EQUIPOS PARA COMPACTACIÓN

Apisonadores de dos tiempos

Solo encontrará el vibroapisonador con motor de dos tiempo en Wacker Neuson. El eficiente motor de desarrollo propio, el WM80, ha sido específicamente diseñado para cumplir a la perfección los requisitos de los apisonadores. Para un trabajo productivo y resultados excelentes.

- Reducción de las vibraciones mano-brazo gracias a la amortiguación especial de la empuñadura de guía.
- Valores de emisiones mínimos gracias al catalizador de serie.
- Filtro de aire de cuatro etapas con intervalos de cambio tres veces más largos.
- Detención automática tras 10 minutos de marcha en ralentí o al arrancar con el tanque de aceite vacío.
- Diseño delgado para un mayor confort en la compactación en zanjas estrechas.
- Elevada energía de impacto con una gran altura de salto y una elevada frecuencia de compactación.
- Solo los apisonadores 2 plus con tanque de aceite extragrande: repostaje tras 120 horas de funcionamiento, con tapa de cierre con cerradura opcional, tanques de aceite y combustible bien protegidos bajo la cubierta.
- Cómodo manejo mediante una única palanca para arranque, marcha al ralentí y detención.
- Transporte cómodo gracias al punto de izaje grande y flexible.
- Fácil de cargar gracias a las ruedas de transporte situadas en la empuñadura.
- Purga de aire de la tubería de combustible mediante una bomba de combustible manual que permite un arranque sencillo.



Trabajo limpio: Un catalizador incorporado de serie.



Elimina el peligro de equivocarse al repostar: Tanque de aceite con cerradura (accesorio).



Bomba de alimentación en el carburador: Para un desempeño completo e inmediato del WM80.



Reloj cuentahoras de servicio: Integrado para mantener intervalos de mantenimiento óptimos.

|                               | BS30  | BS50-2 | BS60-2 | BS70-2                               | BS50-2plus | BS60-2plus | BS70-2plus |
|-------------------------------|-------|--------|--------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| Peso de servicio              | 32 kg | 59 kg  | 66 k   | 74 kg                                | 59 kg      | 66 kg      | 74 kg      |
| Modelos con lubricación mixta |       |        |        | Modelos con lubricación por separado |            |            |            |

## EQUIPOS PARA COMPACTACIÓN



### DS70Y

*Apisonadores diésel*

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Peso de servicio        | 83 kg                 |
| Velocidad de trabajo    | 8.8 m/min             |
| Rendimiento superficial | 174 m <sup>2</sup> /h |
| Tipo de motor           | Diésel                |
| Cilindrada              | 211 cm <sup>3</sup>   |
| Potencia del motor      | 2.8 kW                |



### AS30E

*Apisonadores de batería*

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Peso de servicio                                   | 41.4 kg         |
| Régimen de percusión                               | 810 1/min       |
| Alcance por carga de batería<br>(BP1000) /(BP1400) | 495/693 m       |
| Tipo de motor                                      | Motor asíncrono |
| Corriente nominal                                  | 26.3 A          |
| Potencia nominal                                   | 1.34 kW         |

## EQUIPOS PARA COMPACTACIÓN



### WP1550A

*Plancha vibratoria de marcha de avance*

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Peso de servicio       | 89 kg                      |
| Ancho de trabajo       | 498 mm                     |
| Máx. Fuerza centrífuga | 15 kN                      |
| Frecuencia             | 97 Hz                      |
| Motor/Cilindrada       | Honda /163 cm <sup>3</sup> |
| Potencia nominal       | 3.1 kW                     |



### BPU4045

*Plancha vibratoria reversible*

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Peso de servicio        | 332 kg                |
| Ancho de trabajo        | 610 mm                |
| Máx. Fuerza centrífuga  | 40 kN                 |
| Frecuencia              | 69 Hz                 |
| Rendimiento superficial | 864 m <sup>3</sup> /h |
| Combustible             | Gasolina              |



## EQUIPOS PARA COMPACTACIÓN

### RD7YE

Rodillo vibratorio doble



|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Peso de servicio             | 740.5 kg       |
| Fuerza centrífuga alto/bajo  | 22.2 / 13.1 kN |
| Rendimiento superficial max. | 2890 m²/h      |
| Tipo de motor                | Diesel         |
| Cilindrada                   | 435 cm³        |
| Rendimiento de servicio      | 6.1 kW         |

### RD12-90A

Rodillos tándem



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Peso de servicio        | 1344.448 kg  |
| Frecuencia              | 70 Hz        |
| Tipo de motor           | Gasolina     |
| Marca de motor          | Honda GX630  |
| Radio de giro interior  | 2130 mm      |
| Rendimiento superficial | 7246.43 m²/h |



### RD18-100

Rodillos tándem

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Peso de servicio                   | 1950 kg |
| Ancho de trabajo                   | 1056 mm |
| Tipo de motor                      | Diesel  |
| Marca de motor                     | Kubota  |
| Amplitud                           | 0.45 mm |
| Capacidad de ascenso con vibración | 30%     |

## EQUIPOS PARA CONCRETO

### CT36-8A-V

Alisadoras de conducción manual a gasolina



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Peso sin empuñadura | 90 kg                   |
| Revoluciones-zona   | 20-200 1/min            |
| Motor               | Gasolina monocilíndrico |
| Tipo de motor       | Honda / GX240           |
| Cilindrada          | 245 cm³                 |
| Potencia del motor  | 6.2 kW (8.3 CV)         |

## EQUIPOS PARA CONCRETO



### P35A

Unidad motriz de regla vibratoria

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Ancho de la viga       | 124 mm               |
| Peso                   | 15.5 kg              |
| Motor-modelo           | Gasolina - Honda     |
| Cilindrada             | 35.8 cm <sup>3</sup> |
| Potencia del motor     | 1.2 kW               |
| Consumo de combustible | 0.7 l/h              |



### M2500

Vibrador interno

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Motor               | Universal con aislamiento doble |
| Corriente eléctrica | 7.8 A                           |
| Frecuencia          | 50-60 Hz                        |
| Potencia            | 1.8 kW                          |
| Peso                | 5.9 kg                          |
| Cable de conexión   | 5 m                             |

## EQUIPOS PARA CONCRETO



### A5000

Vibrador interno

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Motor                  | Honda monocilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por aire |
| Tipo de combustible    | Gasolina sin plomo                                          |
| Consumo de combustible | 1 l/h                                                       |
| Potencia               | 4 kW                                                        |
| Peso                   | 23.6 kg                                                     |
| Capacidad del depósito | 3.6 l                                                       |



### FUE-M/S 75A

Convertidores electrónicos de frecuencia

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Peso                      | 29.5 kg      |
| Tensión de entrada/salida | 400/42 3 ~ V |
| Potencia de entrada       | 9 kVA        |
| Potencia de salida        | 5.5 kVA      |
| Cable de conexión         | 2.5 m        |
| Tomas para conexión       | 2 / 4 / 6    |



## AR26

*Vibrador externo*

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Frecuencia                | 200 Hz      |
| Fuerza centrífuga máx. kN | 3.47 kN     |
| Corriente nominal         | 8A          |
| Potencia del motor        | 0.3 kW      |
| Longitud del cable        | 10 m        |
| Fijación                  | 90 x 125 mm |

## BOMBAS DE BARRIDO Y AGUA



## PT2A

*Bomba para aguas sucias autocebantes*

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Peso de servicio              | 43 kg                   |
| Altura de bombeo              | 32 m                    |
| Diámetro de presión y succión | 50 mm                   |
| Tipo de motor                 | Gasolina monocilíndrico |
| Cilindrada                    | 163 cm³                 |
| Potencia                      | 4.0 kW                  |

## BOMBAS DE BARRIDO Y AGUA



## PT4A

*Bomba para aguas sucias autocebantes*

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Peso de servicio              | 84.82 kg                             |
| Altura de bombeo              | 29.87 m                              |
| Diámetro de presión y succión | 101.6 mm                             |
| Tipo de motor                 | Refrigerado por aire, monocilíndrico |
| Cilindrada                    | 388.37 cm³                           |
| Potencia máx.                 | 8.72 kW                              |



## APT8

*Bomba para aguas sucias autocebantes*

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Peso de servicio       | 2097 kg             |
| Altura de bombeo máx.  | 45.7 m              |
| Caudal                 | 13462 l/min         |
| Motor                  | Diesel / John Deere |
| Cilindrada             | 4523 cm³            |
| Potencia máx. estimada | 74 kW               |



## EQUIPOS SUMINISTROS



### GP5600A

Generadores portátiles

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Peso en seco                   | 87.99 kg               |
| Potencia eléctrica salida máx. | 5600 W                 |
| Potencia eléctrica continua    | 5000 W                 |
| Frecuencia                     | 60 Hz                  |
| Motor                          | Honda                  |
| Cilindrada                     | 388.37 cm <sup>3</sup> |



### GPS9700A

Generadores portátiles premium

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Peso de servicio            | 189.60 kg              |
| Potencia eléctrica máx.     | 9700 W                 |
| Potencia eléctrica continua | 9000 W                 |
| Frecuencia                  | 60 Hz                  |
| Motor                       | Honda GX390            |
| Cilindrada                  | 688.25 cm <sup>3</sup> |

## DUMPERS SOBRE RUEDAS



### 1001

Dumper con tracción en las 4 ruedas

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Marca Motor / Modelo       | Yanmar 3TNV76        |
| Máx. potencia de operación | 17 kW                |
| Transmisión final          | Hidráulica           |
| Dirección                  | Articulada           |
| Máx. carga útil segura     | 1000 kg              |
| Capacidad balde colmado    | 0.53 cm <sup>3</sup> |



### 1501

Dumper con tracción en las 4 ruedas

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Marca Motor / Modelo       | Yanmar 3TNV76        |
| Máx. potencia de operación | 17 kW                |
| Transmisión final          | Hidráulica           |
| Dirección                  | Articulada           |
| Máx. carga útil segura     | 1500 kg              |
| Capacidad balde colmado    | 0.80 cm <sup>3</sup> |

## DUMPERS SOBRE RUEDAS



### DW30

Dumpers sobre ruedas

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Carga útil                                            | 3000 kg                  |
| Peso de transporte caja de volteo frontal / giratoria | 1987 / 2142 kg           |
| Motor                                                 | Diésel                   |
| Velocidad de desplazamiento                           | 20 km/h                  |
| Cilindrada                                            | 1116 cm <sup>3</sup>     |
| Neumáticos                                            | 11.5/80-15.3 Mitas TS-05 |



### DW60

Dumpers sobre ruedas

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Carga útil                  | 6000 kg              |
| Capacidad volquete colmado  | 3.2 m <sup>3</sup>   |
| Motor                       | Perkins Turbodiésel  |
| Velocidad de desplazamiento | 25 km/h              |
| Cilindrada                  | 3400 cm <sup>3</sup> |
| Neumáticos                  | 405 /70-20           |

## M SERIES



### MP20

Planchas vibratorias

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Peso de servicio               | 83 kg                                 |
| Avance (máx.)                  | 98,4 pie/min                          |
| Máx. Fuerza centrífuga         | 20 kN                                 |
| Rendimiento superficial (máx.) | 6.458,4 pie 2/h                       |
| Motor/Cilindrada               | Loncin-G210F / 211.39 cm <sup>3</sup> |
| Potencia del motor             | 4.4 kW                                |



### MFS1350

Cortadora de juntas a combustible

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Peso                      | 94 kg               |
| Diámetro máx. del disco   | 500 mm              |
| Profundidad máx. de corte | 195 mm              |
| Motor                     | Loncin-G420F        |
| Cilindrada                | 420 cm <sup>3</sup> |
| Eje del disco             | 25.4 mm             |

# M SERIES



## MDP3-CE / MDP3X

Bomba para aguas sucias autocebantes

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Peso de servicio              | 64 kg               |
| Succión máx                   | 7 m                 |
| Diámetro de presión y succión | 80 mm               |
| Tipo de motor                 | Loncin G300F        |
| Cilindrada                    | 302 cm <sup>3</sup> |
| Potencia                      | 5.8 kW              |



## MG10

Generadores portátiles

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Peso en seco         | 143 kg              |
| Potencia salida máx. | 9500 W              |
| Tipo de combustible  | Gasolina            |
| Frecuencia           | 50 Hz               |
| Motor                | Loncin-LC196FD      |
| Cilindrada           | 622 cm <sup>3</sup> |

# M SERIES



## MG7

Generadores portátiles

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Peso en seco         | 83 kg               |
| Potencia salida máx. | 6500 W              |
| Tipo de combustible  | Gasolina            |
| Frecuencia           | 50 Hz               |
| Motor                | Loncin-190FD-1      |
| Cilindrada           | 420 cm <sup>3</sup> |



## MG5

Generadores portátiles

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Peso en seco         | 79 kg               |
| Potencia salida máx. | 5500 W              |
| Tipo de combustible  | Gasolina            |
| Frecuencia           | 50 Hz               |
| Motor                | Loncin-188FD        |
| Cilindrada           | 389 cm <sup>3</sup> |



# M SERIES



## MG3

Generadores portátiles

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Peso en seco         | 47 kg               |
| Potencia salida máx. | 3000 W              |
| Tipo de combustible  | Gasolina            |
| Frecuencia           | 50 Hz               |
| Motor                | Locin-G210FA        |
| Cilindrada           | 212 cm <sup>3</sup> |



## ML440

Torres de focos multifuncionales

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Peso en seco               | 216 kg              |
| Altura máxima del mástil   | 5 m                 |
| Flujo luminoso inicial     | 168000 lm           |
| Frecuencia                 | 60 Hz               |
| Cilindrada                 | 389 cm <sup>3</sup> |
| Potencia nominal de salida | 5.5 kW              |

## NUESTROS SERVICIOS



VENTA DE EQUIPOS  
NUEVOS



ALQUILER  
DE EQUIPOS



VENTA DE EQUIPOS  
USADOS



SERVICIO  
TÉCNICO



REPUESTOS



ACERCA TU TELÉFONO AQUÍ  
Y DESCUBRE MÁS DE WACKER  
NEUSON.



EN UNIMAQ CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE, IMPRIME SOLO SI ES NECESARIO.



UNA EMPRESA FERREYCORP



[www.unimaq.com.pe](http://www.unimaq.com.pe)



973 850 194



[parts.cat.com/es/unimaq](http://parts.cat.com/es/unimaq)



[contact.center@unimaq.com.pe](mailto:contact.center@unimaq.com.pe)



UnimaqPeru



Unimaq.Peru



Unimaq-Peru



Unimaq S.A.



Encuétranos en Google Maps