

FICHA TÉCNICA: 242D3



MINICARGADOR CAT®

MOTOR

Modelo del motor	C3.3B DIT Cat (turbocompresor)
Potencia bruta	
SAE J1995	74.3 hp
Potencia neta	
SAE J1349	72.1 hp
ISO 9249	72.8 hp
Calibre	94 mm
Carrera	120 mm
Cilindrada	3,3 L
Reserva de par neta a 1.400 rpm	38 %
Par máximo neto SAE J1995	265 N m

• El motor cumple con las normas de emisiones Mar-1 de Brasil y Stage III de China para uso fuera de carretera, equivalentes a Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU.

CAPACIDAD DE LLENADO DE SERVICIO

Tanque de combustible	94 L
------------------------------	------

DIRECCIÓN

Servodirección	Hidrostática
-----------------------	--------------

PESOS

Peso en Orden de Trabajo	3.238 kg
---------------------------------	----------

SISTEMA HIDRÁULICO

Flujo hidráulico	Estándar	Flujo alto (optativo)
Presión hidráulica del cargador	23 000 kPa	23 000 kPa
Flujo hidráulico del cargador	76 L/min	112 L/min
Potencia hidráulica	39 hp	58 hp