

FICHA TÉCNICA: 323 GX



Foto referencial

EXCAVADORA CAT®

MOTOR

Modelo del motor	Cat C4.4
Potencia neta	
ISO 9249:2007	166 hp
Potencia del motor	
ISO 14396:2002	174 hp
Calibre	105 mm
Carrera	127 mm
Cilindrada	4,4 L

El motor Cat® C4.4 cumple con los estándares de emisiones Stage III de China para su uso fuera de carretera, equivalentes a las normas Tier 3 de la EPA de los EE. UU. y Stage IIIA de la UE.

CAPACIDAD DE LLENADO DE SERVICIO

Tanque de combustible	390 L
-----------------------	-------

PESOS

Peso en Orden de Trabajo: Mínima	22.100 kg
----------------------------------	-----------

SISTEMA HIDRÁULICO

Sistema principal: flujo máximo del implemento	429 L/min
Presión máxima - Equipamiento - Normal	35.000 kPa
Presión máxima - Desplazamiento	35.000 kPa
Presión máxima - Balanceo	27.500 kPa

CUCHARÓN

Tipo de cucharón	Servicio general
Tamaño	1,20 m3
Profundidad máxima de excavación	6710 mm
Alcance máximo a nivel del suelo	9860 mm

Garra	Triple de 600 mm
Litros por hora garantizado	16 L/H

LITROS POR HORA: <https://bit.ly/3MO8xok>