

# DUMPER D6



**CAPACIDAD DE LA CAJA:** Enrasado: 4500 litros. Colmado SAE: 6000 litros.



**CAPACIDAD DE CARGA:** Kg 10.000.



**MOTOR:** Perkins 1104 D-44 TA Turbo-Diesel refrigerado por agua, 4 cilindros. Potencia máxima 83 KW (111 HP). Potencia neta calibrada: a 2300 r.p.m.



**TRANSMISION:** Hidrostática totalmente automática Bosch Rexroth con inversor eléctrico. Cambio mecánico de dos velocidades. Tracción integral y dirección las 4 ruedas.



**EJES:** Dana Spicer con frenos de disco en baño de aceite y reductores hepicioidales finales.



**VELOCIDAD:** En trabajo 0 a 9 km./h, en desplazamiento 0 a 25 km./h. Servo-mando eléctrico.



**PUESTO DE CONDUCCION:** Asiento reversible 180° con inversión automática del circuito de dirección. Canopy ROPS-FOPS (UNI 11023) ISO 3471.



**CAJA:** Tipo roca. Elevación hidráulica con dos cilindros.



**SISTEMA HIDRÁULICO:** Dos circuitos independientes: bomba de caudal variable para la transmisión hidrostática y bomba hidráulica para servicios. Intercambiador tipo agua/aceite/aire-aire.

**FRENOS:** De disco múltiple en baño de aceite a las cuatro ruedas. Freno de estacionamiento hidráulico negativo en el eje posterior, operado manualmente.

**NEUMÁTICOS:** Tipo industrial, todo terreno, 16/70-20 14 PR.



**DIRECCIÓN:** Hidrostática. Tipo "load sensing". Dirección en las 4 ruedas. Radio de giro interno 2000 mm, externo 3700 mm.



**SISTEMA ELÉCTRICO:** 12 Volt. Batería de 120 Ah para arranque motor y sistema normalizado de luces para circulación por carretera. Desconector de batería de seguridad.



**PENDIENTE:** 30% superable a plena carga.



**CAPACIDAD DEPÓSITOS:** Combustible: 115 litros. Aceite hidráulico 80 litros.



**CHASIS:** Construido con perfil de acero para trabajar en las más duras condiciones.



**PESO:** En vacío Kg 5800 distribuido proporcionalmente sobre los dos ejes.



**SEGURIDAD:** La máquina cuenta con las necesarias válvulas de control y bloqueo para procurar la máxima seguridad al operador.



**MANUALES:** La máquina está equipada con los manuales de uso y mantenimiento y de las Piezas de Repuestos según las normas CE.



**OPCIONALES  
BAJO DEMANDA**

Rueda completa de repuesto

**VERSIÓN ESPECIAL:**

Grupo hormigonero 3.5 sustituible con la caja del Dumper: grupo hormigonero (capacidad bomo 4850 l, producción real 3,5 m<sup>3</sup>) completo de todos los necesarios accesorios, bomba hidráulica, motor y control.

Esta opción está disponible sólo cuando dumper y el mezclador se piden al mismo tiempo.

