

FICHA TÉCNICA: MINICARGADOR CAT® 250



Foto referencial

MOTOR

Modelo del motor	Cat C2.8T (turbo)
Potencia bruta	
SAE J1995	74 hp
Potencia neta	
SAE J1349	73 hp
ISO 9249	73 hp
Calibre	110 mm
Carrera	90 mm
Cilindrada	2,8 L
Par máximo neto ISO 14396	300 N m

- El motor cumple con las normas de emisiones Mar-1 de Brasil y Stage II de China para uso fuera de carretera, equivalentes a Tier 2 Interim de la EPA de EE.UU.

CAPACIDAD DE LLENADO DE SERVICIO

Tanque de combustible	94,4 L
------------------------------	--------

DIRECCIÓN

Servodirección	Hidrostática
-----------------------	--------------

PESOS

Peso en Orden de Trabajo	3.551 kg
---------------------------------	----------

SISTEMA HIDRÁULICO

Flujo hidráulico	Estándar	Flujo alto (optativo)
Presión hidráulica del cargador	24 130 kPa	24 130 kPa
Flujo hidráulico del cargador	86 L/min	113 L/min
Potencia hidráulica	46,4 hp	60,9 hp

CARGADOR

Capacidad de carga	1434 kg
Capacidad m3	