

**FICHA TÉCNICA: MINICARGADOR CAT® 260**



Foto referencial

**MOTOR**

<b>Modelo del motor</b>	Cat C2.8T (turbo)
<b>Potencia bruta</b>	
SAE J1995	74 hp
<b>Potencia neta</b>	
ISO 9249	73 hp
<b>Calibre</b>	110 mm
<b>Carrera</b>	90 mm
<b>Cilindrada</b>	2,8 L
<b>Par máximo neto ISO 14396</b>	300 N m

• El motor cumple con las normas de emisiones Mar-1 de Brasil y Stage II de China para uso fuera de carretera, equivalentes a Tier 2 Interim de la EPA de EE.UU.

**CAPACIDAD DE LLENADO DE SERVICIO**

<b>Tanque de combustible</b>	117,5 L
------------------------------	---------

**DIRECCIÓN**

<b>Servodirección</b>	Hidrostática
-----------------------	--------------

**PESOS**

<b>Peso en Orden de Trabajo</b>	3.866 kg
---------------------------------	----------

**SISTEMA HIDRÁULICO**

<b>Flujo hidráulico</b>	Estándar	Flujo alto (optativo)
-------------------------	----------	-----------------------

<b>Presión hidráulica del cargador</b>	24 130 kPa	24 130 kPa
<b>Flujo hidráulico del cargador</b>	86 L/min	113 L/min
<b>Potencia hidráulica</b>	46,4 hp	60,9 hp

**CARGADOR**

<b>Capacidad de carga</b>	1434 kg
<b>Capacidad m3</b>	0.48 m3