

FICHA TÉCNICA: MINICARGADOR CAT® 265



MOTOR

Modelo del motor	C2.8TA (turbocompresor)
Potencia bruta	
SAE J1995	74,2 hp
Potencia neta	
ISO 9249	73,1 hp
SAE J1349	73,5 hp
Calibre	110 mm
Carrera	90 mm
Cilindrada	2,8 L
Par máximo neto ISO 14396	300 N·m

- El motor cumple con las normas de emisiones Mar-1 de Brasil y Stage III de UE para uso fuera de carretera, equivalentes a Tier 3 Interim de la EPA de EE.UU.

CAPACIDAD DE LLENADO DE SERVICIO

Tanque de combustible	120 L
-----------------------	-------

DIRECCIÓN

Servodirección	Hidrostática
----------------	--------------

PESOS

Peso en Orden de Trabajo	4.759 kg
--------------------------	----------

SISTEMA HIDRÁULICO

Flujo hidráulico	Estándar	Flujo alto (optativo)
Presión hidráulica del cargador	24 130 kPa	24 130 kPa
Flujo hidráulico del cargador	86 L/min	113 L/min
Potencia hidráulica	46,4 hp	60,9 hp

CARGADOR

Capacidad de carga	1829 kg
Capacidad m3	0.48 m3